

3M™ 6008J Flex Diamond

Fogli adesivi Stikit



Specifiche tecniche

Minerale	Diamante sintetico
Legante	"N" Legante al nickel
Supporto	Tela flessibile
Cosparsione	A isole
Versione	Stickit
Dimensione	230 mm x 280 mm 40 mm x 90 mm

Grane	Granulometria Mesh	Granulometria FEPA	Colore
	N20	P800	Bianco
	N40	P360	Giallo
	N74	P220	Rosso
	N125	P120	Nero
	N250	P60	Verde

Formati Disponibili



Applicazioni

Materiali:
Vetro, ceramica, materiali compositi, metalli duri, pietre preziose.

Raccomandazioni

3M™ 6008J Flex Diamond

Caratteristiche

Diamante



Vantaggi

Il minerale più duro



Benefici

Ottime performance su materiali durissimi

Legante Nickel



Legante metallico ad alta adesività specifico per diamante



No delaminazione; lunga durata

Tessuto Flessibile



Elevata resistenza



Lunga durata

PSA - adesivo



Per superfici piane, supporto rigido



Finitura perfetta

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



3M Italia SpA
Reperto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Poglieto Milano

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: 6008J

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.