


3M™ 618 Soft Hand



Specifiche tecniche

Minerale	Carburo di silicio
Legante	Doppia resina.
Supporto	Carta peso A trattata accoppiata con supporto in spugna
Cosparsione	Aperta
Trattamento	Additivo antintasamento
Grane	P180 – P220 – P280
Dimensioni	120 mm x 90 mm

Formati Disponibili



Applicazioni

Materiali:
Stucchi, fondi , vernici

Raccomandazioni

Consigliato per lavorazioni manuali di materiali intasanti

3M™ 618 Soft Hand

Caratteristiche

Abrasivo al carburo di silicio a cosparsione aperta.

Supporto in carta peso A trattato

Disponibile anche con attacco Hookit

Trattamento antintasamento Frecut

Vantaggi

Buona taglienza

Flessibilità e resistenza

Utilizzabile su platorelli e tampon per lavorazioni manuali e a macchina

Riduzione dell'intasamento anche su fondi teneri

Benefici

Taglio veloce e ottima finitura

Versatilità di utilizzo soprattutto per le operazioni di carteggiatura manuale

Versatilità di utilizzo

Maggiore resa e produttività con riduzione dei costi

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



3M Italia SpA
Reperto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pogliano Milanese

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: 618 soft hand

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.