

3M™ Carta Abrasiva 622 in carburo di silicio



Specifiche tecniche

Minerale	Carburo di silicio	
Legante	Doppia resina.	
Supporto	Carta peso A	
Cosparsione	Aperta	
Trattamenti	Additivo antintasamento	
Grane	P80 – P400	
Dimensioni	Formato	Dimensione
	Fogli	230 mm x 280 mm
	Rotoli Bassi	115 mm x 100 mt

Formati Disponibili



Applicazioni

Materiali:
Lavorazione di stucchi, fondi, vernici, materiali sintetici e plastiche

Raccomandazioni

Consigliato per lavorazioni su ante, superfici verniciate, piani di cucine, parti in plastica

3M™ Carta Abrasiva 622 in carburo di silicio

Caratteristiche

Abrasivi al carburo di silicio a cosparsione aperta.

Supporto in carta peso A

Doppia resina

Trattamento antintasamento Frecut

Vantaggi

Buona taglienza

Elevata flessibilità

Buona durata e ritenzione del minerale

Riduzione dell'intasamento anche su fondi teneri

Benefici

Taglio veloce e ottima finitura

Ideale per operazioni di carteggiatura manuale

Maggiore resa e produttività

Maggiore resa e produttività con riduzione dei costi

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



3M Italia SpA
Reperto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pioltello Milano

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: 622

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.