

3M™ BB-ZS Bristle Disc TC

Spazzole radiali con perno a filo abrasivo Tipo C “Marguerite”



Specifiche tecniche

Minerale Cubitorn™ e Ossido di alluminio

Supporto Filo abrasivo

Diametro 50 mm – 75 mm


Grane

P80 – *Giallo*

P120 – *Bianco*

P220 – *Rosso*

Formati Disponibili



Prodotti Correlati



PN : 25128

Applicazioni

Pulizia, rifinitura, sbavatura di varie parti in cui è richiesta un'estrema conformabilità pezzi lavorati, pale di turbine, parti di motore e lavorazioni su legno.

Raccomandazioni

Velocità massima : 10.000 rpm

Velocità di lavoro: da 4000 a 8000 rpm

3M™ BB-ZS Bristle Disc TC “Marguerite”

Caratteristiche

Setole di plastica impregnate con ossido di alluminio e cubitron.

Struttura aperta

Molto flessibile, struttura tridimensionale

Alberino incorporato

Vantaggi

Minerali forti e taglienti in una setola di plastica molto flessibile

Evita l'intasamento

Migliore conformabilità

Non necessita di platorello

Benefici

Taglio veloce ed efficace per una migliore preparazione della superficie e una finitura più uniforme

Pulizia efficace

Può essere utilizzato efficacemente sia su superfici piane che su contorni

Prodotto completo

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



3M Italia SpA
Reperto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Poglieto Milano

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: BB-ZB

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.