

3M™ CP-WL Cut & Polish

Convolute Wheel - Ruote Avvolte



Specifiche tecniche

Abrasivo e Grane Tipo A : FIN, MED, CRS, VFN

Dimensione

Durezza	Dimensioni
5	150 x 25 x 25 mm
5	200 x 50 x 76 mm
5	200 x 610 x 76 mm
5	250 x 610 x 125 mm
5	300 x 50 x 125 mm
5	300 x 610 x 125 mm
7	150 x 12.5 x 25 mm
7	150 x 25 x 25 mm
7	150 x 50 x 25 mm
7	200 x 25 x 76 mm
7	200 x 50 x 76 mm
7	200 x 610 x 76 mm
7	300 x 50 x 126 mm
7	300 x 610 x 126 mm

Formati Disponibili



Accessori

Flange da utilizzare a seconda del diametro del foro centrale

Applicazioni

Materiali:
Tutti i tipi di acciaio e metallo

Raccomandazioni

Consigliato per riduzione rugosità superficiale su manufatti in acciaio; preparazione alla lucidatura di cilindri idraulici e tubi prima della cromatura, rimozione di leggeri difetti superficiali

3M™ CP-WL Cut & Polish

Caratteristiche

Supporto tridimensionale in materiale Scotch-Brite

Rete in nylon non tessuto

Impregnazione maggiore del materiale

Materiale CP

Vantaggi

Cosparsione uniforme ed alta conformabilità con il pezzo in lavorazione

Assenza di materiali ossidanti

Vita del prodotto molto migliorata; rinnovabile; particolarmente adatta all'uso su macchine utensili

Elevato potere di taglio; segni di satinatura ravvicinati

Benefici




Risultati costanti e ripetibili; non alterano la geometria dei pezzi

Superfici metallicamente pure

Risparmio di costi attraverso riduzione dei tempi morti facile da usare su pezzi conformati

Finitura uniforme

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



3M Italia SpA
Reparto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pioltello Milano
Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: CP-WL
Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.