

3M™ RB-ZB Bristle Disc

Spazzole radiali a filo abrasivo TA / TC



RB-ZB Type C 75



RB-ZB Type A 75



RB-ZB Type C 50 mm



RB-ZB Type C 25 mm

Specifiche tecniche

Minerale	Cubitorm™ / Ossido di alluminio
Supporto	Filo abrasivo
Grane	36- 50 – 80 – 120 – 220 – 400 – Pomice – 6Mic – 1Mic

Diametro

Tipo	Mandrino	Diametro
C - curvo	Incluso in confezione	14,33 mm
C - curvo	Incluso in confezione	19 mm
C - curvo	990 MN-AC	25,4 mm
C - curvo	990 MN-AC	50,8 mm
C - curvo	990 MN-AC	76,2 mm
A - diritto	990 MN-AC	76,2 mm

Formati Disponibili



Prodotti Correlati



Mandrino 990 MN-AC



PN : 25126

Applicazioni

Materiali:

Acciaio inox e al carbonio, materiali non ferrosi e materiali sintetici

Raccomandazioni

Consigliato per la rimozione di vernici, sigillanti, adesivi epossidici; molto indicato per lavorazioni su canaline, profili e manufatti con forme irregolari, ottimo anche per operazioni di finitura

3M™ RB-ZB Bristle Disc

Caratteristiche

Costruzione in un solo pezzo stampato

Fili abrasivi conglomerati con minerale Cubitron/Ossido di alluminio

Resina ad usura controllata

Costruzione aperta a disegno brevettato

Vantaggi

Nessun filo aggiunto

Reale utensile da pulizia ed asportazione

Costante rinnovo del taglio

Nessun intasamento, la polvere non viene trattenuta

Benefici


Utilizzo sicuro, nessuna vibrazione

Migliore condizionamento superficiale

Costanza di prestazioni. Può essere usato fino a completa usura del materiale

Pulizia più veloce, taglio freddo e vita più lunga

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



3M Italia SpA
Reparto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pogliano Milanese

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: RB-ZB

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.