

3M™ XL-DR Clean and Finishing

Dischi compressi attacco Roloc



XL-DR diam. 75 mm

XL-DR diam. 50 mm

Formati Disponibili



Specifiche tecniche

Minerale Ossido di alluminio – Tipo A
Carburo di silicio – Tipo s

Grane Tipo A : MED, CRS

Tipo S : FIN

Caratteristiche

Tipo	Diametro	Spessore	Durezza
A	50 mm	6.35	2 - 8
S	50 mm	6.35	2 - 6
A	75 mm	6.35	2 - 6 - 8
S	75 mm	6.35	2 - 6

Prodotti correlati

Diam. 50 mm



PN : 45096

Diam. 75 mm Durezza 8



PN : 84993



PN : 84998

Diam. 75 mm Durezza 2



PN : 84999



PN : 84994



PN : 25124

Applicazioni

Lavorazioni su acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi. Raccomandato per sbavature di aste di pistoni prima della cromatura; sbavatura di plae di turbine, parti piane punzonate, utensili a rullare, parti meccaniche, ingranaggi, parti fuse e stampate

Raccomandazioni

Diametro	Velocità massima	Velocità di lavoro
50	22100	15000-19000
75	15100	8000-12000

3M™ XL-DR Clean and Finishing

Caratteristiche

Costruzione in tessuto non tessuto compresso

Materiale XL

Disponibile anche nelle dimensioni più ridotte

Sistema di attacco Roloc

Vantaggi

Uniforme distribuzione della grana

Estremamente tenace; azione di taglio aggressiva; efficace su bordi e angoli; specifica per sbavatura

Facile da usare anche in zone molto piccole; adatto a macchine utensili ad elevata velocità

Cambio rapido dell'utensile

Benefici


Finitura superficiale uniforme

Risparmio di tempo e denaro

Superfici uniformi anche in zone difficili da raggiungere

Risparmio di tempo e denaro

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.



3M Italia SpA
Reparto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 - Pogliano Milanese

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: XL-DR

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.