



Scotch® 2321

Nastro in carta per uso generico

pag. 1 di 2

Bollettino tecnico

Data: Gennaio 2000

Descrizione Lo Scotch 2321 è un nastro in carta crespata di colore crema, adatto per applicazioni generiche di mascheratura industriale.

| | | | |
|--|--------------------------|--|------------|
| Proprietà fisiche e caratteristiche (non utilizzabili per messa a specifica) | Supporto | Carta crespata | |
| | Sistema adesivo | Gomma-resina reticolato | |
| | Spessore nastro | 0,135 mm | AFERA 4006 |
| | Adesione su acciaio | 2,5 N/cm | AFERA 4001 |
| | Resistenza a trazione | 34,6 N/cm | AFERA 4004 |
| | Allungamento a rottura | 10% | AFERA 4005 |
| | Resistenza a temperatura | 70 °C per 1 h | |
| | Durata di magazzino | 12 mesi dalla data di consegna 3M, se conservato nell'imballo originale a 21 °C e con il 50% di umidità relativa | |

Applicazioni Il nastro 2321 è previsto per un uso generico e può essere utilizzato per mascherature, fissaggi temporanei, sigillature ed altre applicazioni con temperature fino a 70 °C per 1 h.

| Applicazioni | Caratteristiche | Vantaggi | Benefici |
|---------------------|---|---|--|
| (continua) | <ul style="list-style-type: none">• Supporto sottile in carta crespata• Adesivo in gomma-resina reticolato | <ul style="list-style-type: none">• Conformabilità• Spessore ridotto• Resistenza ai solventi• Si strappa manualmente• Buon ancoraggio della vernice• Adesione immediata• Buona tenuta | <ul style="list-style-type: none">• Buona mascheratura di curve o superfici difficili• Minimi gradini di vernice e buone linee di verniciatura• Evita infiltrazioni di vernice• Facile da usare. Nessuno spreco di nastro• Rimozione pulita e precisa• Facilità di applicazione• Non si stacca in applicazione |

Avvertenza importante per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.



Tecnologie Adesive

3M Italia S.p.A.
20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice - Via S. Bovio, 3
Tel. 02/7035.2017 - Fax 02/7035.2262

3M e Scotch sono marchi commerciali della 3M Company