



Scotch® 2364

Nastro in carta

pag. 1 di 2

Bollettino tecnico

Data: Gennaio 2000

Descrizione Lo Scotch 2364 è un nastro in carta crespata di colore crema, adatto per tutte le applicazioni di mascheratura dove è necessaria una notevole tenuta.

Proprietà fisiche e caratteristiche (non utilizzabili per messa a specifica)	Supporto	Carta crespata	
	Sistema adesivo	Gomma-resina reticolato	
	Spessore nastro	0,16 mm	AFERA 4006
	Adesione su acciaio	4,4 N/cm	AFERA 4001
	Resistenza a trazione	40 N/cm	AFERA 4004
	Allungamento a rottura	10,5%	AFERA 4005
	Resistenza a temperatura	100 °C per 1 h	
	Durata di magazzino	12 mesi dalla data di consegna 3M, se conservato nell'imballo originale a 21 °C e con il 50% di umidità relativa	

Applicazioni Il nastro 2364, per le sue caratteristiche, è adatto ad applicazioni di mascheratura in verniciatura con asciugatura ad aria e cicli a forno fino a 100 °C per 1 h.

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
• Supporto sottile in carta crespata	• Conformabilità	• Buona mascheratura di curve o superfici difficili
	• Resistenza ai solventi	• Evita infiltrazioni di vernice
• Adesivo in gomma-resina reticolato	• Si strappa manualmente	• Facile da usare. Nessuno spreco di nastro
	• Buon ancoraggio della vernice	• Rimozione pulita e precisa
	• Non si sfalda	• Facile da rimuovere
	• Adesione immediata	• Facilità di applicazione
	• Buona tenuta	• Non si stacca in applicazione

Applicazioni	Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
(continua)	<ul style="list-style-type: none">• Adesivo in gomma-resina reticolato	<ul style="list-style-type: none">• Nessun trasferimento di adesivo• Svolgimento controllato del rotolo	<ul style="list-style-type: none">• Minimizza ritocchi e rifacimenti• Facile da applicare e usare

Avvertenza importante per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.



Tecnologie Adesive

3M Italia S.p.A.
20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice - Via S. Bovio, 3
Tel. 02/7035.2017 - Fax 02/7035.2262

3M e Scotch sono marchi commerciali della 3M Company