



Scotch® 595

Nastro adesivo plastico in cellophane

pag. 1 di 2

Bollettino tecnico

Fabbricato in uno stabilimento certificato ISO 9002

Data: Gennaio 2000

Descrizione

Il nastro 595 presenta un supporto di cellophane ed un sistema adesivo a solvente (gomma-resina naturale). Il tipo di supporto è estremamente trasparente ed offre una buona resistenza a temperatura. L'adesivo è formulato per fornire un'elevata adesione iniziale e per resistere alle alte temperature per brevi periodi.

Proprietà fisiche

(non utilizzabili per messa a specifica)

Sistema adesivo	A solvente (gomma-resina naturale)
Supporto	Film di cellophane
Spessore nastro	55 micron (0,055 mm) ASTM D-3652
Colore nastro	Trasparente
Misure disponibili	Contattare l'ufficio commerciale 3M
Diametro mandrino	76 mm
Durata di magazzino	Conservare nell'imballo originale in ambiente pulito e asciutto a temperatura tra 18 °C - 21 °C e umidità relativa 40 - 50%. Si raccomanda la rotazione dello stock. Il nastro mantiene inalterate le sue caratteristiche per un anno dalla data di fabbricazione.

Caratteristiche

(non utilizzabili per messa a specifica)

Adesione su acciaio inox	4,5 N/cm	ASTM D-3330
Resistenza a trazione	40,0 N/cm	ASTM D-3759
Allungamento a rottura	20%	ASTM D-3759
Applicazione	Per l'applicazione ottimale del nastro 595 le superfici devono essere pulite, asciutte ed uniformi. Una volta applicato, il nastro resiste bene alle condizioni normalmente presenti nelle fasi di trasporto e di magazzino, compreso il freddo intenso. Sconsigliato per applicazioni in ambienti molto umidi.	

**Avvertenza importante
per l'acquirente**

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.

**Tecnologie Adesive**

3M Italia S.p.A.
20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice - Via S. Bovio, 3
Tel. 02/7035.2017 - Fax 02/7035.2262