


3M™ 443SA – Trizact Dischi



Specifiche tecniche

Minerale	Carburo di silicio
Legante	Resina.
Supporto	Schiuma
Cosparsione	Chiusa
Grane	P1000, P3000
Diametro	75 mm 150 mm

Formati Disponibili



150mm



75 mm

Prodotti Correlati



PN : 20350



PN : 20465



Applicazioni

Materiali:
Vernici acriliche, poliuretatiche, poliestere, gelcoat

Raccomandazioni

Consigliato per lavorazioni di pre-lucidatura per eliminare i segni di carteggiatura

3M™ 443SA – Trizact - Dischi

Caratteristiche

Tecnologia Trizact

Grana 1000 - 3000

Tecnologia Trizact

Vantaggi

Costanza nella lavorazione

Elevata finitura superficiale

Elevata durata del prodotto

Benefici

Ottimo risultato finale

Minor tempo di lucidatura

Miglior produttività

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



3M Italia SpA
Reparto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pioltello Milano

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: 443SA

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.