

3M™ Finesse – it Polish – Extra Fine - 6002



Specifiche tecniche

Formato	Bottiglia
Consistenza	Liquido denso
Viscosità	14000 – 19000 cps
pH	7.0 – 8.0

Caratteristiche

- A base d'acqua
- Non contiene siliconi
- Abrasione extra fine
- Facile da pulire

Descrizione

3M™ Finesse-it™ Polish – Extra fine è destinato principalmente per la rimozione dalle vernici automotive di leggere graffiature e opacità; ottimi risultati si ottengono anche per la lucidatura della plastica e dei rivestimenti del legno.

Metodo di applicazione

Per ottenere la massima performance – **NON DILUIRE IL PRODOTTO.**

Per i migliori risultati utilizzare con una lucidatrice con tamponi morbidi a media bassa velocità o con accessori raccomandati da 3M.

1. Utilizzare sufficiente prodotto per mantenere umidificata l'area da lucidare. Stendere il polish con la spugna prima di avviare la macchina.
2. Avviare la macchina con la spugna a contatto con la superficie da lucidare ed applicare una pressione media.
3. Interrompere l'azione di lucidatura quando i segni d'abrasione sono scomparsi. Non è necessario attendere che il polish sia evaporato. Mantenere la spugna in contatto con la superficie finché la macchina è in rotazione.
4. Rimuovere i residui di polish con panni in microfibra.

Condizioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente. Proteggere dal congelamento. Far ruotare le scorte con logica "FIFO". Quando conservato secondo le suddette prescrizioni il prodotto ha una vita utile di 24 mesi dalla data di produzione.

3M™ Finesse – it Polish – Extra Fine - 6002

PRODOTTI CORRELATI

<p>Spugna nera odulata</p> 	<p>PN : 9378 Diametro : 150 Schiuma : Poliuretano espanso Colore : Nero Attacco : Hookit Platorello diam : 127 mm</p>	 <p style="text-align: right;"><u>PN : 09552</u></p>	
<p>Spugna nera ondulata</p> 	<p>PN : 5738 Diametro : 200 Schiuma : Poliuretano espanso Colore : Nero Attacco : Hookit Platorello diam : 178 mm</p>	 <p style="text-align: right;"><u>PN : 05717M</u></p>	<p>Lucidatrice elettrica</p> <p style="text-align: right;"><u>PN : 64392</u></p>
<p>Spugna nera ondulata</p> 	<p>PN : 5726 Diametro : 76 Schiuma : Poliuretano espanso Colore : Nero Attacco : Hookit Platorello diam : 76 mm</p>	 <p style="text-align: right;"><u>PN : 20350</u></p>	 <p style="text-align: right;"><u>PN : 28333</u></p>



3M Italia SpA
Reparto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
 20069 – Pioltello Milano
 Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: Polish EF
 Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.