

3M™ GP-WL Clean and Finishing - Avvolte

Ruote per usi generali



Specifiche tecniche

Abrasivo e Grane Tipo A : MED, VFN

Tipo S : VFN, MED, SFIN

Dimensioni

Tipo / Durezza	Dimensioni
A - 5	200 x 25 x 76 mm
A - 5	200 x 50 x 76 mm
S - 5	200 x 610 x 76 mm
S - 5	300 x 450 x 127 mm
S - 6	200 x 25 x 76 mm
A - 6	200 x 610 x 76 mm
S - 6	200 x 635 x 76 mm

Formati Disponibili



Prodotti correlati

Flange in base al diametro del foro centrale

Applicazioni

Lavorazione su acciaio inox, metalli non ferrosi. Consigliato per una particolare finitura su acciaio inox e metalli non ferrosi; lucidatura di tubi; riduzione su cilindri e ammortizzatori; rimozione di imbrunimenti da calore.

Raccomandazioni

Diametro	Velocità massima	Velocità consigliata
200	3400	1800
300	2500	1200

3M™ GP-WL Clean and Finishing - Avvolte

Caratteristiche

Costruzione ad avvolgimento



Impregnazione



Riduzione tempi di lavorazione e scarti



Costruzione elastica e aperta



Materiale CF

Vantaggi

Esposizione permanente di granuli abrasivi

Rosa elevata, sagomabilità

Struttura aperta antintasante

Applicazione soffice, taglio più rapido, funzionamento freddo

Ampia disponibilità di grane

Benefici

Finitura speciale uniforme per tutta la durata del prodotto

Riduzione costi e facilità di uso su profili complessi

Costruzione tridimensionale tessuto non tessuto Scotch-Brite

Superficie uniforme senza segni di battitura, specialmente su acciaio inox

Utilizzabile per la maggior parte delle operazioni di finitura

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.



3M Italia SpA
Reparto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pioltello Milano
Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: GP-WL

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.